

PROPORTIONAALISET KIPPIVENTTIILIT



Ominaisuudet:

- Ulostulopaine verrannollinen vivun asentoon
- Jousikeskitetty tai asentolukitus jompaan kumpaan tai molempiin asentoihin
- Sähköiset kytkimet integroituna kahvaan
- Kapea rakenne - sähköjohdotus rungon läpi
- Helppo käyttöiset sähkökytkinmoduulit ja pneumaattiset venttiilimoduulit saatavilla
- Useita eri kahvamalleja saatavilla

[Kippiventtiili esite eng](#) [Lataa tästä](#) [Kippiventtiilien lisätarvike-esite eng](#) [Lataa tästä](#)

TEKNISEET TIEDOT

Syöttöpaine-alue	2...10 bar
Käyttölämpötila	-20...+80°C
Väliaine	Paineilma, suodatus 20 µm, voitelua ei vaadita
Nimellisvirtaus	12 dm ³ /s
Liitântäkkoko	G1/8
Materiaalit	Runko - Anodisoitu alumiini Sisäiset venttiiliosat - Messinki Jouset - Ruostumaton teräs Tiivisteet - Nitrilikumi ja Polyuretaani Suojapalje - Etyleenipropyyleenidieenikumi (EPDM)