

6D SARJAN VENTTIILIRYHMÄT

6D sarjan venttiiliryhmä

Ominaisuudet

- Yhteinen painesyöttö ja ulospuhallus
- Venttiiliryhmässä max.21 venttiiliä
- 3 venttiili kokoa
- 5/2, 5/3, tupla 3/2
- Venttiileissä käsikäytöt
- Integroidut pistoliitännät
- Asennus DIN-kiskoon tai paneeliin ilman lisätarvikkeita
- 25-pin Sub-D liitin tai kenttäväylä
- Saatavana valmiiksi asennettuna koteloon ja lisävarustelut



[6D venttiiliryhmän datalehdten voit ladata tästä](#)

TEKNISET TIEDOT

Venttiilien lukumäärä	Max 21 venttiiliä
Venttiilityypit	5/2, yksi tai kaksi kelainen 5/3, keskiasento suljettu, keskiasento auki tai paineistettu Venttiileihin integroitu käsikäytöt
Liitännät	Painesyöttö ja ulospuhallukset 10 tai 12 mm pistoliittimellä Lähdöt 4,6,8 tai 10mm pistoliittimillä
Asennus	DIN-kiskoon tai paneeliin
Jännite	12VDC tai 24VDC (+/- 10%)
Rajapinta	25-PIN Sub-D liitin tai kenttäväylä: Profinet, Ethernet/IP, Ether CAT, CC-Link, IO-Link